

MALINGSVEILEDNING FOR BEHANDLING AV ARBORS FERDIGMALTE PRODUKTER

Etter samarbeid med vår malingsleverandør **anbefales følgende framgangsmåte** og malingstyper ved overmaling av Arbors ferdigmalte sponplater:

1. Vask platene med **Casco Grovrent** blandet med vann i forhold **1 : 6**.
2. Vask over platene med **rent vann**.
3. **Mattslip platene grundig** med slipepapir ca. nr. 120 og **fjern deretter alt støv** på platens overflate.
4. Platene grunnes med **Heftgrunn Alkyd/Heftgrunn V**.

Malingstypere anbefalinger:

Platetype	Jotun	Nordsjø	
Arbor Landbruksvegg Grønn	Arbor - Landbruk Grønn Base: A, BV 008, OK 034	Arbor Landbruk Grønn	Glans 76
Arbor Spesial Antikkhvit	Arbor - Antikkhvit Base: A, GE 003, OK 003, SV 020	Arbor Spesial Antikkhvit	Glans 76
Arbor Spesial Franskgrå	Arbor - Franskgrå Base: A, OK 007,5, RE 004, SV 018	Arbor Spesial Franskgrå	Glans 76
Arbor Prosjekthimling	Arbor - Eggehvit: NCS: S-0502Y	Arbor Takmatt Hvit	Glans 10
Arbor Standard Cafelatte	Arbor - Caffè Latte: NCS: S-1005Y30R		Glans 20
Arbor Faspanel Skagen	Arbor - Skagen: NCS: S-1502-Y50R (6-bords m/struktur)		Glans 20
Arbor Faspanel Eggehvit	Arbor - Eggehvit: NCS: S-0502Y (6-bords m/struktur)		Glans 20
Arbor Panel MDF Eggehvit	Arbor - Eggehvit: NCS: S-0502Y		Glans 20
Arbor Panel MDF Cafelatte	Arbor - Caffè Latte: NCS: S-1505-Y30R		Glans 20
Arbor Panel MDF Lys Toscana	Arbor - Lys Toscana: NCS: S-1107-Y27R		Glans 20
Arbor Panel MDF Skagen	Arbor - Skagen: NCS: S-1502-Y50R		Glans 20



KVALITET

Arbor-Trading A/S